

**CONVERTIZOR ELECTRONIC pentru iluminat și servicii auxiliare  
tip CISA-1000-LDE**

Descriere	Caracteristici tehnice
<p>Produsul este destinat locomotivelor diesel electrice de 2100CP, se alimentează din bateria de acumulatori și furnizează tensiunea de 24Vcc pentru alimentare circuite iluminat, radiotelefon, DSV, comenzi auxiliare, etc. Puterea utilă totală este de 1.000W.</p> <p>Tensiunea furnizată este separată galvanic de tensiunea bateriei de acumulatori. Produsul realizează și funcțiunea de sesizare / semnalizare punere la masă (apel optic) în circuitele de sarcină.</p>	<p>Tensiunea de alimentare: 140...220V Tensiune de ieșire: 24Vcc±2% Curent nominal: 40A Protecție la scurtcircuit pe ieșire</p> <p>Dimensiuni de gabarit: 380x305x240mm Masa: 10kg Gradul de protecție: IP 20 Regim de funcționare: 18 ore/zi Temp. ambiantă de funcționare: -25...+70°C</p>

Convertizorul electronic **CISA-1000-LDE** înlocuiește:

1. Grupul convertizor rotativ 24V poz. 97
2. Regulatorul de tensiune poz. 161